

LAVADORA INDUSTRIAL DE POLVO

Equipamento de lavagem e batimento para o processamento de cefalópodes.

CAPACIDADE NOMINAL

300 kg

VISTAS DO EQUIPAMENTO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



INTERIOR DO TAMBOR



MOTORREDUTOR

LAVADORA INDUSTRIAL DE POLVO

Equipamento de lavagem e batimento para o processamento de cefalópodes.

CAPACIDADE NOMINAL

300 kg

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

DIMENSÕES GERAIS

1 400 x 1 200 x 1 600 mm

DIÂMETRO DO TAMBOR

800 mm

COMPRIMENTO DO TAMBOR

1 000 mm

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

300 kg

MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Tambor	Chapa de aço inoxidável AISI 304L, espessura 2 mm (20/10)
Estrutura	Tubo estrutural 80 x 80 x 2 mm
Grelha	Chapa perfurada de aço inoxidável AISI 304L
Descarga	Válvula de aço inoxidável de 1"
Entrada de água	Ligação de 3/4"
Pés	Reguláveis, fabricados em Ertalon

TRANSMISSÃO

MOTORREDUTOR

Hydro-Mec

RELAÇÃO DE REDUÇÃO

1:30

POTÊNCIA

1,1 kW